


EGOソリッドエレメント/業務厨房用

業務用EGOソリッドエレメントは世界中でホテルやレストランの業務用クックトップに採用され、70余年の経験と数100万ユニットの出荷実績を持っております。

トータルな信頼性

- ●丈夫でパワフル、長寿命。
- ●高効率でエネルギーのロスが少なく、理想の熱配分と熱伝達。
- ●調理に応じた的確な出力調整が可能。強・弱ヒートアップ、低温煮込み、 保温もEGOコントローラーで簡単設定。
- ●安全で、経済的な設計。空炊き等の際にはエレメントに内蔵された過熱防止 プロテクターが働き機器のダメージを防止し、無駄な電力をカット。
- ●炎がないので厨房の空気を汚さず、機器の掃除手入れも簡単で、常に清潔。



ふきこぼれによる流入防止に役立ち、クックトップの密閉構造を助けるステンレススピルリング。

EGOソリッドエレメント(300×300mm) を装備した6口大型クックトップ例



EGOソリッドエレメントによる、低く平坦な面熱源はデザイン的にも優れており、鍋やポットを高く持ち上げなくてもエレメント間をスムーズに移動させることができます。また、ふきこぼれ等はふきんで拭き取るだけで十分です。

EGOソリッドエレメント

・出力調整:3段又は6段カムスイッチ

スピルリング付シリーズ

サイズmm		消費電力(W)	入力電圧(V)	タイプNo.
Φ	140	1000	100	18.14453.214
	180	2000	200	18.18463.214
	220	2000	230	18.22453.002
	300	3500	230	12.30454.194
	220×220	2600	200	11.22454.236
	300×300	4000	200	11.33454.244
	300×300	4000	440	11.33454.265



スピルリングなし大型シリーズ

サイズmm		 消費電力(W)	入力電圧(V)	タイプNo.
Φ	400	5000	200	12.40870.00_
	400×400	6500	200	11.44870.00_
	610×305	5000	440	11.63461.124



グリドルシリーズ

サイズmm		消費電力(W)	入力電圧(V)	タイプNo.
	370×170	2500	200	15.31454.227
	610×305	5000	200	15.63471.11_



※いずれのシリーズもご要望の電力・電圧のタイプをご用意できます。

EGOカムスイッチ/ダイアル

ポジション(段数)	定格電流(A)	入力電圧(V)	タイプNo.
3	32	250	43.24216.000 (ダイアル 524.753)
6	32	250	43.27232.000 (ダイアル 524.755)
3	16	250	49.24215.000 (ダイアル 524.058)
6	16	250	49.27215.000 (ダイアル 524.051)






レンジバリエーション例











カムスイッチ各ポジション別出力(W)例

6段加熱コントロール

定格	ポジション					
消費電力(W)	6	5	4	3	2	1
1500	1500	875	625	250	180	135
2000	2000	1150	850	300	220	175
2600	2600	1750	1300	450	340	240
2500	2500	1900	1100	800	460	260
3000	3000	2300	1350	950	560	310
3500	3500	2500	1700	800	550	350
4000	4000	2500	1500	1000	600	430

3段加熱コントロール

定格	ポジション			
消費電力(W)	3	2	1	
2500	2500	1250	625	
3000	3000	1500	750	
5000	5000	3334	1666	
5000	5000	3333	835	

※詳細は、タイプ別図面をご参照ください。



―電気・ガス機器を大きく拡げる―

八欧機器株式会社

営業本部/工場 〒214-0013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町31-4 TEL.044(934)1411(代) FAX.044(934)0456

本 社 〒167-0022 東京都杉並区下井草4-30-24

URL:http://www.yaoh.co.jp

代理店/販売店