Ｅ５００シリーズ

	CEME	CEME	CEME	CEME	CEME	CEME	CEME	CEME	CEME
タイプ	Ｅ５０３	Ｅ５０４	Ｅ５０５	Ｅ５０７	Ｅ５０９	Ｅ５１２	Ｅ５１４	Ｅ５０３ＦＭ	Ｅ５０５ＦＭ
電圧（V）	230V～ 50Hz 120 V～ 60Hz	230V～50Ｈｚ 120 V～ 60Hz	230V～50Ｈｚ 120 V～ 60Hz 12V～ 50 Hz 24 V～ 50 Hz	230V～50Ｈｚ 120 V～ 60Hz 24 V～ 50 Hz	230V～50Ｈｚ	230V～50Ｈｚ 120 V～ 60Hz 208-240V～ 50 /60Hz	230V～50Ｈｚ 120 V～ 60Hz	230V～ 50Ｈｚ	230V～ 50Ｈｚ
電力（W）	32	47	47	46	18	32～60	32	47	46
最大圧力（bar）	8.5	20	14.5	5.9	1.8	3.8	2.7	8.5	15
最大吐出量（cc/min）	530	450	750	1667	1350	1833	1700	567	583
周囲温度（°C）	60	35	35	35	60	60	60	35	35
流体温度（°C）	70	50	50	50	70	70	70	70	70
使用流体	水	水	水	水	水	水	水	水	水
チューブガイド材質	PA66/PPS	PA66/PPS	PA66/PPS	PA66/PPS	PA66/PPS	PA66/PPS	PA66/PPS	PA66/PPS	PA66/PPS
シール材質	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM,PTFE	EPDM,PTFE	EPDM,PTFE	EPDM,PTFE	EPDM,PTFE	EPDM,PTFE
接続	ﾌｧｽﾄﾝ　6.3 × 0.8	ﾌｧｽﾄﾝ　6.3 × 0.8	ﾌｧｽﾄﾝ　6.3 × 0.8	ﾌｧｽﾄﾝ　6.3 × 0.8	ﾌｧｽﾄﾝ　6.3 × 0.8	ﾌｧｽﾄﾝ　6.3 × 0.8	ﾌｧｽﾄﾝ　6.3 × 0.8	ﾌｧｽﾄﾝ　6.3 × 0.8	ﾌｧｽﾄﾝ　6.3 × 0.8
Class	F（120V～　A）	F（120V～　A）	F（120V～　A）	F（120V～　A）	F	F（120V～　A）	F（120V～　A）	F	F
IN側口径	ホース接続	ホース接続	ホース接続	ホース接続	ホース接続	ホース接続	ホース接続	ホース接続	ホース接続
OUT側口径	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8
主な用途	コーヒーエスプレッソ　多目的	コーヒーエスプレッソ　多目的	コーヒーエスプレッソ　多目的	コーヒーエスプレッソ　多目的	コーヒーエスプレッソ　多目的	コーヒーエスプレッソ　多目的	コーヒーエスプレッソ　多目的	コーヒーエスプレッソ　多目的	コーヒーエスプレッソ　多目的