





HFシリーズ

	ULKA	ULKA	ULKA	ULKA
				
タイプ	HF	HF 2	HF / S	HF 2 / S
電圧 (V)	230V~50Hz 120 V~ 60Hz 100V~ 50 / 60Hz 220V~ 60Hz 120-127V~ 60Hz	230V~50Hz 120 V~ 60Hz 24 V~ 50 /60Hz	230V~50Hz 100V~ 50 / 60Hz	230V~50Hz 120 V~ 60Hz 24 V~ 50 /60Hz
電力 (W)	22~27	18	27~28	14~18
最大圧力 (bar)	2.2	2.4	2.5	1.3
最大吐出量 (cc/min)	680	600	770	500
周囲温度 (°C)	35	35	35	35
流体温度 (°C)	35	35	35	35
使用流体	水	水	水	水
ボディ材質	PA66/POM/PPS	PA66/POM/PPS	PA66/POM/PPS	PA66/POM/PPS
シール材質	NBR	NBR	NBR	NBR
接続	ファストン 4.7 × 0.8	ファストン 4.7 × 0.8	ファストン 4.7 × 0.8	ファストン 4.7 × 0.8
Class	F	F	F	F
IN側口径	ホース接続	ホース接続	ホース接続	ホース接続
OUT側口径	ホース接続	ホース接続	ホース接続	ホース接続
主な用途	コーヒーエスプレッソ 多目的	コーヒーエスプレッソ 多目的	コーヒーエスプレッソ 多目的	コーヒーエスプレッソ 多目的

流量特性 ※周囲温度25°C、液体温度35°C状況下でのデータ吐出流量の数値は±20%の許容差あり。

吐出圧力 (bar)	吐出流量 (ml/min)	吐出流量 (ml/min)	吐出流量 (ml/min)	吐出流量 (ml/min)
0	680	600	770	500
0.2	610	530	700	400
0.4	570	450	640	300
0.6	510	400	600	230
1	450	300	500	90
1.3	350	250	400	0
1.4	300	220	350	-
1.6	220	160	250	-
1.8	170	120	180	-
2	100	80	110	-
2.1	70	70	90	-
2.2	0	50	70	-
2.3	-	30	50	-
2.4	-	0	30	-
2.5	0	-	0	-