

NMEシリーズ

	ULKA	ULKA	ULKA	ULKA	ULKA	ULKA	ULKA	
								
タイプ	NME 1	NME 1 C	NME 1 S	NME 2	NME 3	NME 3 S	NME 4	
電圧 (V)	230,240V~50Hz 24 V~ 50 Hz 120 V~ 60Hz 220V~ 60Hz 100V~ 50 / 60Hz	230,240V~50Hz 24 V~ 50 Hz 120 V~ 60Hz 220V~ 60Hz 100V~ 50 / 60Hz	230,240V~50Hz 24 V~ 50 Hz 120 V~ 60Hz 220V~ 60Hz 100V~ 50 / 60Hz	230,240V~50Hz 24 V~ 50 Hz 120 V~ 60Hz 220V~ 60Hz 100V~ 50 / 60Hz	230,240V~50Hz 24 V~ 50 Hz 120 V~ 60Hz 220V~ 60Hz 100V~ 50 / 60Hz	230,240V~50Hz 24 V~ 50 Hz 120 V~ 60Hz 220V~ 60Hz 100V~ 50 / 60Hz	230,240V~50Hz 24 V~ 50 Hz 120 V~ 60Hz 220V~ 60Hz 100V~ 50 / 60Hz	230,240V~50Hz 24 V~ 50 Hz 120 V~ 60Hz 220V~ 60Hz 100V~ 50 / 60Hz
電力 (W)	16	16	16	16	16	16	16	
最大圧力 (bar)	2.7	2.2	3.5	2.7	2.7	3.5	2.7	
最大吐出量 (cc/min)	215	250	200	175	125	125	53	
周囲温度 (°C)	35	35	35	35	35	35	35	
流体温度 (°C)	35	35	35	35	35	35	35	
使用流体	水	水	水	水	水	水	水	
ボディ材質	PA66/POM/PPS	PA66/POM/PPS	PA66/POM/PPS	PA66/POM/PPS	PA66/POM/PPS	PA66/POM/PPS	PA66/POM/PPS	
シール材質	NBR	NBR	NBR	NBR	NBR	NBR	NBR	
接続	ファストン 4.7 × 0.8	ファストン 4.7 × 0.8	ファストン 4.7 × 0.8	ファストン 4.7 × 0.8	ファストン 4.7 × 0.8	ファストン 4.7 × 0.8	ファストン 4.7 × 0.8	
Class	F	F	F	F	F	F	F	
IN側口径	ホース接続	ホース接続	ホース接続	ホース接続	ホース接続	ホース接続	ホース接続	
OUT側口径	ホース接続	ホース接続	ホース接続	ホース接続	ホース接続	ホース接続	ホース接続	
主な用途	スチームアイロン コーヒーエスプレッソ 多目的	スチームアイロン コーヒーエスプレッソ 多目的	スチームアイロン コーヒーエスプレッソ 多目的	スチームアイロン コーヒーエスプレッソ 多目的	スチームアイロン コーヒーエスプレッソ 多目的	スチームアイロン コーヒーエスプレッソ 多目的	スチームアイロン コーヒーエスプレッソ 多目的	

流量特性 ※周囲温度25°C、液体温度35°C状況下でのデータ吐出流量の数値は±20%の許容差あり。

吐出圧力 (bar)	吐出流量 (ml/min)	吐出流量 (ml/min)	吐出流量 (ml/min)	吐出流量 (ml/min)	吐出流量 (ml/min)	吐出流量 (ml/min)	吐出流量 (ml/min)
0	215	250	200	175	125	125	53
0.5	170	175	175	130	110	110	50
1	140	130	130	115	85	100	45
1.5	100	80	110	85	75	85	40
2	65	40	80	50	50	75	25
2.2	25	0	65	35	35	65	17
2.5	10	-	50	25	25	50	5
2.7	0	-	45	0	0	35	0
3	-	-	40	-	-	25	-
3.2	-	-	20	-	-	15	-
3.5	-	-	0	-	-	0	-